МАСТИНО
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

ТЕРМО СПЛИТ





* Цветопередача, точность цвета на мониторе и цветовые модели картинок на сайте могут отличаться от оригинала!

Материал внешней отделки: Металл

Металл | МДФ

Вид: RL-4



Цвет: Шоколад букле



Все варианты >

Материал внутренней отделки: МДФ

МДФ

Вид: 221



Цвет: Поталь



Все варианты >

Внутренняя: Фурнитура

Вид: Хром Н-0593

Хром Н-0593 | Черная Fuaro Red Line | Сатин Fuaro Red Line | Золото Fuaro Red Line | Сатин TOR | Черная TOR | Черная Fuaro Red Line+ручка Армадилло | Золото Fuaro Red Line+ручка Армадилло | Сатин Fuaro Red Line+ручка Армадилло

Внешняя: Фурнитура

Вид: Хром Н-0593

Хром Н-0593 | Черная Fuaro Red Line | Сатин Fuaro Red Line | Золото Fuaro Red Line

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Принять

Сатин TOR

Черная TOR

Черная Fuaro Red Line+ручка Армадилло

Золото Fuaro Red Line+ручка Армадилло

Сатин Fuaro Red Line+ручка Армадилло

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Характеристики



Толщина металла:	Короб 1,4 мм с ППП/ полотно 1,4 мм (рулонная холоднокатаная сталь)
Покрытие металла:	порошково-полимерное
Короб:	цельнокатаный 143 мм, с терморазрывом / наличник 70 мм
Петли:	3 шт. / на опорных подшипниках
Противосъёмные ригели:	2 шт. / с петлевой стороны
Полотно:	цельногнутое 104 мм, с терморазрывом
Утепление полотна:	слой тепло-звукоизолирующего материала базальтовая плита / пенополистирол
Уплотнитель:	3-х контурный трубчатый / 3 по периметру короба
Декоративная панель:	внешняя декоративная панель МДФ 10 мм / внутренняя МДФ 10мм / ПВХ покрытие
Механизм регулировки притвора полотна:	есть
Ручка:	ручка Н-0593
порог:	накладной / нержавеющая сталь
ночная задвижка:	есть
Размерный ряд (мм):	Высота: 2050, 2100 мм / Ширина: 880, 960, 1000 мм

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Конструкция



1 – короб двусоставной с терморазрывом, толщина 143 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП

2 – первый контур уплотнителя по периметру короба

3 – второй контур уплотнителя по периметру короба

4 – третий контур уплотнителя по периметру короба

5 – петли на опорных подшипниках 3 шт.

6 – противосъёмные ригели 2 шт.

7 – механизм регулировки притвора полотна

8 – полотно составное толщиной 104 мм, наружная часть из цельногнутого листа металла 1,4 мм с ППП, внутренняя часть из полимерного материала

9 – внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм

10 – слой тепло-звукоизолирующего материала - пенополистирол

11 – слой тепло-звукоизолирующего материала - базальтовая плита

12 – основной лист металла 1,4 мм с ППП

13 – адгезионное циркониевое покрытие

14 – порошково-полимерное покрытие

15 – накладной порог из нержавеющей стали

16 – ручка Н-0593

17 – декоративные накладки

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Замковая система



ОСНОВНОЙ ЗАМОК/ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ:	Guardian 30.11
тип:	сувальдный
взломостойкость:	3 класс
количество ригелей:	3 шт.
диаметр ригелей:	15.8 мм
вылет ригелей:	26 мм
количество оборотов:	2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК/ ВРЕЗНОЙ:	Guardian 30.01
тип:	сувальдный
взломостойкость:	3 класс
количество ригелей:	3 шт.
диаметр ригелей:	15,8 мм
вылет ригелей:	26 мм
количество оборотов:	2

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.