

СИТИ ИНТЕГРА АЙКЬЮ



Материал внешней отделки: МДФ

МДФ

Вид: 401ЧМ



[Все варианты >](#)

Материал внутренней отделки: МДФ

МДФ

Вид: 200


Цвет: Эмаль белоснежная



[Все варианты >](#)

Цвет внутреннего короба: Черный

муар металллик



Характеристики



Толщина металла:	1,4 мм/1,4 мм с ППП рулонная холоднокатаная сталь
Покрытие металла:	порошково-полимерное
Короб:	115 мм / наличник 70 мм
Петли:	3 шт. / на упорных подшипниках
Противосъёмные ригели:	2 шт. / с петлевой стороны
Полотно:	100 мм
Утепление полотна:	Комбинированное ППС+базальтовая плита 110 кг/м ³
Уплотнитель:	3 контура: 2 контура полиуретановых V-образных , 1 контур - магнитный
Декоративная панель:	внешняя МДФ 10 мм / внутренняя МДФ 10 мм / ПВХ покрытие
Механизм регулировки притвора полотна:	нет
Ручка:	интегрированная
Глазок:	видеоглазок
ночная задвижка:	есть в составе электронного замка

Конструкция





- 1 – цельногнутый короб 115 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП
- 2 – первый контур – V-образный полиуретановый уплотнитель
- 3 – второй контур – V-образный полиуретановый уплотнитель
- 4 – третий контур – магнитный уплотнитель
- 5 – петли на упорных подшипниках 3 шт.
- 6 – противосъёмные ригели 2 шт.
- 7 – цельногнутое усиленное полотно 100 мм
- 8 – внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм
- 9 – слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол+базальтовая плита
- 10 – основной лист металла 1,4 мм с ППП
- 11 – внешняя стыковая панель МДФ 10 мм
- 12 – ручка интегрированная
- 13 – броненакладка

Замковая система



ОСНОВНОЙ ЗАМОК:	SANYO D600
тип:	Автоматический электронный замок с видеоглазком
Способ открывания:	5 способов открывания: цифровой пароль, RFID-карта, отпечаток пальца, механический ключ, приложение

 [Инструкция по настройке электронного замка](#)

 [Видеоинструкция по настройке электронного замка](#)

