МАСТИНО
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

ТЕРМО СПЛИТ АйКью





* Цветопередача, точность цвета на мониторе и цветовые модели картинок на сайте могут отличаться от оригинала!

Материал внешней отделки: Металл

Металл | МДФ

Вид: RL-1



Цвет: шоколад букле



Все варианты >

Материал внутренней отделки: МДФ

МДФ

Вид: 221



Цвет: Поталь



Все варианты >

Внутренняя: Фурнитура

Вид: D502

D502

Внешняя: Фурнитура

Вид: D502

D502

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Принять

Характеристики



Толщина металла:	короб 1,4 мм с ППП / полотно 1,4 мм с ППП (рулонная холоднокатаная сталь)
Покрытие металла:	порошково-полимерное
Короб:	цельнокатаный 143 мм, с терморазрывом / наличник 70 мм
Петли:	3 шт. / на опорных подшипниках
Противосъёмные ригели:	2 шт. / с петлевой стороны
Полотно:	цельногнутое 104 мм, с терморазрывом
Утепление полотна:	слой тепло-звукоизолирующего материала: пенополистирол+базальтовая плита
Уплотнитель:	3-х контурный трубчатый / 3 по периметру короба
Декоративная панель:	внутренняя МДФ 10мм / ПВХ покрытие
Механизм регулировки притвора полотна:	есть
Ручка:	Тяговая ручка
порог:	накладной / нержавеющая сталь
ночная задвижка:	есть
Размерный ряд (мм):	Высота: 2050, 2100 мм / Ширина: 880, 960, 1000 мм

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Конструкция



1 – короб двусоставной с терморазрывом, толщина 143 мм, с широким наличником, металл 1,4 мм с ППП

2 – первый контур уплотнителя по периметру короба

3 – второй контур уплотнителя по периметру короба

4 – третий контур уплотнителя по периметру короба

5 – петли на опорных подшипниках 3 шт.

6 – противосъемные ригели 2 шт.

7 – механизм регулировки притвора полотна

8 – полотно составное толщиной 104 мм, наружная часть из цельногнутого листа металла 1,4 мм с ППП, внутренняя часть из полимерного материала

9 – внутренняя декоративная панель МДФ 10 мм

10 – слой тепло-звукоизолирующего материала пенополистирол

11 – слой тепло-звукоизолирующего материала - базальтовая плита

12 – основной лист металла 1,4 мм с ППП

13 – адгезионное циркониевое покрытие

14 – порошково-полимерное покрытие

15 – накладной порог из нержавеющей стали

16 – тяговая ручка

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.

Замковая система



Инструкция по настройке электронного замка

ОСНОВНОЙ ЗАМОК:	SANYO D502
тип:	электронный
Способ открывания:	6 способов открывания: цифровой пароль, RFID-карта, отпечаток пальца, механический ключ, приложение, сканер лица
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК/ ВРЕЗНОЙ:	Guardian 32.01
тип:	цилиндровый
взломостойкость:	4 класс
количество ригелей:	3 шт.
диаметр ригелей:	15.8 мм
вылет ригелей:	26 мм
бэксет:	65 мм
:	!Внимание. На замке D502 внутреннюю тяговую ручку, при желании, можно разворачивать в горизонтальное положение (параллельно плоскости пола) , для комфортного и удобного закрывания/открывания.

Мы используем cookie, чтобы сайт был удобным для вас. Оставаясь на сайте, вы принимаете условия.